

**Zastosowanie**

P04 jest pompą/agregatem czyszczącym i odkamieniającym przeznaczonym do użytku w instalacjach centralnego ogrzewania. Urządzenie zalecane jest dla układów do 300 litrów zładu wody. TP04 służy także do płukania, napełniania i odpowietrzania instalacji. Możliwość stosowania z dedykowaną chemią czyszczącą i odkamieniającą. Pompa wyposażona jest w rewers hydrauliczny umożliwiający zmianę kierunku przepływu medium. Nadaje się do płukania instalacji o małym oraz nawet znikomym przepływie. Konstrukcja pompy umożliwia kontrolę stanu zanieczyszczenia instalacji, filtr oddziela zanieczyszczenia mechaniczne. Pompa wyposażona jest w zrzut płukanego medium oraz napełnianie świeżej wody, wyposażona jest w uchwyt transportowy i kółka transportowe.

**Dane techniczne:**

Pojemność zbiornika: 40 litrów  
Ciśnienie maksymalne: 4 bar  
Przepływ maksymalny: 60 l / min  
Max. Temp. Pracy: 55oC  
Optymalna temp. Pracy: 40-45oC  
Przyłącze elektryczne: 230 V / 50 Hz  
Moc silnika: 600 W  
Moc grzałki: 2500 watów  
Rewers dwukierunkowy: Tak  
Waga 20,6 kg  
Wymiary (dł. x gł. x wys.) 45 x 35 x 75 cm  
Zastosowanie z glikolem: Tak, do 50%  
Wysokość podnoszenia: do 35 m



**Potrzebujesz wsparcia?**  
**+48 451 586 620**