

**Zastosowanie**

- instalacja niskotemperaturowa, mieszana, wysokotemperaturowa,
- możliwość stosowania w starych jak i nowych instalacjach,
- likwiduje „zimne punkty” przywracając sprawność instalacji
- idealnie sprawdza się w instalacjach wielomateriałowych (połączenie miedzi, aluminium, pex, pp, żeliwo, stal)

Działanie

- usuwa kamień oraz zanieczyszczenia biologiczne (szlam),
- możliwość stosowania w starych jak i nowych instalacjach,
- likwiduje „zimne punkty” przywracając sprawność instalacji,
- podnosi sprawność układu grzewczego.

SPEED jest bardzo wydajnym i efektywnym środkiem czyszczącym, stosowanym zarówno w nowych jak i starych instalacjach centralnego ogrzewania. Ma za zadanie wyczyścić instalację z kamienia, złóż wapnia oraz zanieczyszczeń biologicznych – szlamu. Usunięcie zanieczyszczeń spowoduje zwiększenie wydajności cieplnej instalacji, a także likwidację „zimnych punktów”. Jest środkiem obojętnym, bezpiecznym do stosowania ze wszystkimi rodzajami płytowych wymienników ciepła. Nie wymaga neutralizacji. Zaleca się płukanie instalacji przy pomocy pompy płuczącej 4Flow, na zimno lub w grzanej kąpeli, co znacznie skraca proces czyszczenia. Zastosowanie w starych instalacjach doprowadzi do ich dokładnego wyczyszczenia, zerwany zostanie osiadły kamień, zgorzeliny tlenkowe oraz szlam. Po czyszczeniu, zaleca się zabezpieczenie instalacji inhibitorem TOTAL. Użycie SPEED ze środkiem BIOX pozwoli całkowicie wyeliminować i następnie zabezpieczyć instalację przed ponownym powstawaniem kolonii mikroorganizmów. Wprowadź do instalacji (np. za pomocą pompy 4Flow 1 l preparatu na każde 150 l wody w instalacji. Pozostaw w obiegu na 2-4 godziny rozprowadzając środek za pomocą pompy czyszczącej. W przypadku aplikacji preparatu bez udziału pompy czyszczącej pozostawić w instalacji na minimum 24 h. W przypadku dużych instalacji grzewczych wprowadź do układu 1 l preparatu na każde 300 l zładu wody w instalacji. Taka instalacja powinna pracować w okresie 7 do 21 dni przy włączonym urządzeniu grzewczym. Po czyszczeniu opróżnić wodę z instalacji, napełnić na nowo co najmniej dwukrotnie. W celu utrzymania instalacji w optymalnym stanie proponujemy zastosowanie inhibitora korozji TOTAL lub preparatu ochronno - czyszczącego DUAL w połączeniu z filtrem magnetycznym. W przypadku silnie zanieczyszczonych instalacji użyj maksymalnie dwukrotnego stężenia.

Dane produktu:

Cleaner Speed 1 liter
Kod produktu: EUROSP01
EAN: 8059617087852

Cleaner Speed 10 litrów
Kod produktu: EUROSP10
EAN: 8059617087869

Dane techniczne:

Aplikacja: 1 liter / 150 litrów instalacji
Kolor: słomkowy
Odczyn: PH 7,5
Opakowania: 1 liter, 10 litrów

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620