

**Zastosowanie**

- instalacja niskotemperaturowa, mieszana, wysokotemperaturowa,
- zapobiega korozji w instalacji c.o. oraz odkładaniu się kamienia,
- idealnie sprawdza się w instalacjach wielomateriałowych (połączenie miedzi, aluminium, pex, pp, żeliwo, stal)

Działanie

- aktywnie wyszukuje źródła korozji i zanieczyszczeń w układzie c.o. i przenosi do separatora magnetycznego zwiększając wydajność energetyczną instalacji i chroniąc źródło ciepła, pompy i wymienniki,
- chroni instalację przed korozją oraz tworzeniu się kamienia,
- zapobiega odkładaniu się osadów biologicznych w instalacjach niskotemperaturowych,
- niweluje powstawanie gazów w instalacji - brak zimnych stref,
- tworzy ochronny filtr wewnątrz instalacji,

DUAL jest środkiem dwuskładnikowym, którego unikatowe połączenie pozwala na jednoczesne czyszczenie i ochronę instalacji centralnego ogrzewania. Preparat składa się z inhibitora korozji oraz oczyszczacza w formie dyspergatora. Oczyszczacz wspomaga zbieranie zanieczyszczeń mechanicznych, korozji i kamienia w instalacji grzewczej, a następnie ich transport w kierunku filtra. Pełne i skuteczne działanie środka DUAL powiązanie jest z zastosowaniem magnetycznego filtra zanieczyszczeń w instalacji. Preparat wyszukuje aktywne źródła korozji, zanieczyszczenia i kamień, a następnie zbiera je i transportuje do filtra osadnikowego, wyposażonego w magnes. Wszystkie zanieczyszczenia osadzają się w filtrze – przepływ w kierunku urządzeń zostaje powstrzymany. Drugi składnik dyspergatora, inhibitor, jako środek ochronny, zapobiega powstawaniu korozji, osadów i zgorzeli w instalacji wodnej, a także tworzeniu i odkładaniu się kamienia na urządzeniach grzewczych. Inhibitor tworzy nieprzepuszczalną warstwę, która przeciwdziała rozwojowi bakterii i blokuje przedostawanie się tlenu do instalacji. Inhibitor poprawia funkcjonowanie pomp, wymienników ciepła i kotłów, a zarazem wydłuża ich żywotność. Skuteczne działanie DUAL widoczne jest przy remoncie lub konserwacji instalacji, która dotychczas pracowała bez filtra magnetycznego. Przy montażu filtra i zastosowaniu preparatu, wszystkie zanieczyszczenia skumulowane w instalacji, zostaną przetransportowane i zneutralizowane w filtrze. Instalacja grzewcza zostanie zabezpieczona dzięki inhibitorowi. Powinno się sprawdzać stan filtra przynajmniej co 3 miesiące oraz kontrolować jakość wody. Produkt jest nietoksyczny i powinien pozostać w instalacji.

Dane produktu:

Dyspergator Dual 1 litr
Kod produktu: XSDULP01
EAN: 8059617089627

Dyspergator Dual 10 litrów
Kod produktu: XSDULP10
EAN: 8059617089634

Dane techniczne:

Aplikacja: 1 litr / 150 litrów instalacji
Kolor: jasnożółty
Odczyn: PH 8,8-9,2
Opakowania: 1 litr, 10 litrów

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620