

PRZEZNACZENIE:

E-SOLAR jest środkiem chemicznym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń glikolowych powstałych w instalacjach solarnych. Bezpieczny i kompatybilny ze wszystkimi materiałami obecnie używanymi w instalacjach solarnych. Rozcieńczać z wodą w proporcji 1 litr preparatu/ 4 litry wody. Wymaga podgrzania do prawidłowej pracy.

DZIAŁANIE:

- Rozbija i usuwa skrzystalizowane pozostałości glikolu w instalacjach solarnych
- Przywraca prawidłowe działanie instalacji solarnych

SPOSÓB UŻYCIA

1. Jeśli instalacja jest przepustowa

- Spuść pozostały płyn z instalacji solarnej.
- Przepłucz instalację czystą wodą.
- Dopuść do instalacji E-SOLAR, uruchom pompkę obiegową i cyrkuluj płyn przez 40-60 minut. W przypadku większej ilości przylegających osadów powtórz operację.
- Po przeprowadzeniu czyszczenia, opróżnij instalację i płucz ją tak długo, aż woda stanie się czysta.
- Napełnij instalację płynem solarnym i uruchom instalację.

2. Jeśli instalacja nie ma przepływu

- Spuść pozostały płyn z instalacji solarnej.
- Przeprowadź wstępne płukanie wodą przy użyciu pompy płuczącej z rewersem (np. E-kspert 4Flow)
- Dopuść do instalacji E-SOLAR przy pomocy pompy płuczącej i cyrkuluj płyn przez 40-60 minut zmieniając kierunek przepływu przy pomocy rewersu. W przypadku większej ilości przylegających osadów powtórz operację.
- Po przeprowadzeniu czyszczenia, opróżnij instalację i płucz ją tak długo, aż woda stanie się czysta.
- Napełnij instalację płynem solarnym i uruchom instalację.

Dane produktu:

E-SOLAR 10 kg

Kod produktu: ESS10

EAN: 8059617088057

E-SOLAR 25 kg

Kod produktu: ESS25

EAN: 8059617088064

Dane techniczne E-SOLAR:

Aplikacja: wg instrukcji

Kolor: słomkowy

Odczyn: PH 11,5 +/- 0,2

Opakowania: 10, 25 kg

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
- czynności renowacyjne i naprawcze zawsze wymagają szczególnej uwagi, staranności i kontroli.
- dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub przechowywanie środka chemicznego.

H290 może być żrący / korozyjny dla metali.

H314 Powoduje poważne oparzenie skóry i poważne uszkodzenia oczu.

H317 Może spowodować reakcję alergiczną.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 Szkodliwy dla organizmów wodnych.

Porady dotyczące bezpieczeństwa:

P101 Przy konsultacji z lekarzem udostępnić etykietę lub pojemnik produktu.

P102 Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

P234 Przechowywać w opakowaniu oryginalnym.

P280 Ubierać rękawiczki i odzież ochronną. Chronić oczy i twarz.

305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: dokładnie spłukać kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe. Kontynuować płukanie.

P310 Skontaktować się od razu z lekarzem.

P304 + P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: przetransportować poszkodowanego na świeże powietrze i pozostawić w spoczynku - pozycja sprzyjająca oddychaniu.

P303+P361+P353 W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ (i włosami), zdjąć odzież, spłukać skórę/ wziąć prysznic.

P390 Zatrzymać i zebrać wyciek, aby uniknąć szkód materialnych.

P403 + P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

P501 Zutylizuj produkt / pojemnik zgodnie z normami europejskimi.

208 Zawiera ; wodorotlenek sodu mieszanina z; 5- chlor - 2 - metylo - 2H -izotiazol - 3- onu.....

Może spowodować reakcję alergiczną.

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620