

PRZEZNACZENIE:

E-SCALER serii 801 jest środkiem chemicznym przeznaczonym do usuwania kamienia i korozji z powierzchni urządzeń grzewczych (kotłów, zasobników, wymienników, grzałek) wykonanych ze stali oraz do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania.

DZIAŁANIE:

- Rozbija i usuwa zanieczyszczenia z kamienia
- Przywraca prawidłową wymianę ciepłą w węzłownicach i wymiennikach
- Poprawia funkcjonowanie urządzeń grzewczych
- Usuwa ogniska korozji

SPOSÓB UŻYCIA

Środek chemiczny wymaga do użycia pompy czyszcząco-płuczającej z rewersem (np. Ekspert 4Flow).

1. Środek Euro rozcieńcz z wodą w stosunku 10% do 30% w zależności od stopnia zanieczyszczenia instalacji.

PH roztworu powinno wynosić poniżej 3. Używaj rewersu co 10-30 minut – odwrócenie kierunku wspomaga proces czyszczenia.

2. Gdy kolor zmieni się z czerwonego na pomarańczowo-żółty na samym początku czyszczenia lub gdy roztwór stanie się mętny lub musowanie ustanie, należy dodać więcej środka aż kolor roztworu ponownie stanie się czerwony. Zmiana barwy krążącego medium sygnalizuje, że środek chemiczny wyczerpał się.

3. Czyszczenie uznaje się za zakończone, jeśli kolor roztworu pozostaje bliski pierwotnemu (czerwony/różowy). Oznacza to, że środek chemiczny zlikwidował nagromadzony kamień i nie wyczerpuje się. Nie usuwając medium ze środkiem E-Scaler należy dodawać neutralizator E-Neutral do momentu, aż kolor medium zmieni się na pomarańczowo-żółty. Neutralizację uznaje się za zakończoną w momencie, gdy pH roztworu wynosi minimum 7.

4. Zneutralizowany roztwór wylej do kanalizacji. W razie potrzeby powtórz całą procedurę.

5. Dokładnie wypłucz instalację czystą wodą i dodaj inhibitor TOTAL, aby zabezpieczyć instalację i urządzenia w niej pracujące.

6. Wypłucz pompę czyszczącą wodą bieżącą upewniając się, że w jej wnętrzu nie pozostał roztwór ze środkiem chemicznym.

7. W przypadku czyszczenia mocno zakamienionych kotłów/wymienników rozcieńczony środek pozostaw w urządzeniu na 4-6 godzin. Zneutralizuj zgodnie z powyższą procedurą. Zachowaj specjalne środki ostrożności oraz obserwuj proces czyszczenia.

UWAGA. Preparat posiada wskaźnik wyczerpania (zmiana koloru roztworu na żółtopomarańczowy).

Dane produktu:

E-SCALER FAST&STRONG 10 kg

Kod produktu: E0801

EAN: 8059617083236

Dane techniczne:

Aplikacja: wg instrukcji

Kolor: czerwony

Odczyn: PH <1

Opakowania: 10 kg

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
- czynności renowacyjne i naprawcze zawsze wymagają szczególnej uwagi, staranności i kontroli.
- dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub przechowywanie środka chemicznego.

H290 może być żrący / korozyjny dla metali.

H314 Powoduje poważne oparzenie skóry i poważne uszkodzenia oczu.

H317 Może spowodować reakcję alergiczną.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 Szkodliwy dla organizmów wodnych.

Porady dotyczące bezpieczeństwa:

P101 Przy konsultacji z lekarzem udostępnić etykietę lub pojemnik produktu.

P102 Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

P234 Przechowywać w opakowaniu oryginalnym.

P280 Ubierać rękawiczki i odzież ochronną. Chronić oczy i twarz.

305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: dokładnie spłukać kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe. Kontynuować płukanie.

P310 Skontaktować się od razu z lekarzem.

P304 + P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: przetransportować poszkodowanego na świeże powietrze i pozostawić w spoczynku - pozycja sprzyjająca oddychaniu.

P303+P361+P353 W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ (i włosami), zdjąć odzież, spłukać skórę/ wziąć prysznic.

P390 Zatrzymać i zebrać wyciek, aby uniknąć szkód materialnych.

P403 + P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

P501 Zutylizować produkt / pojemnik zgodnie z normami europejskimi.

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620