

PRZEZNACZENIE:

E-SCALER serii 808 P to produkt proszkowy na bazie kwasów organicznych ze specjalnymi inhibitorami korozji, dyspergatorami i wskaźnikiem wyczerpania. Produkt odpowiedni do usuwania osadów wapiennych i korozji w instalacjach, takich jak kotły, wymienniki ciepła, węzownice wykonane z miedzi i żeliwa, stali, mosiądzu, cyny i stopów lekkich. Dodatkowo środek usuwa pozostałości korozji krążące po instalacji. E-SCALER Uni jest bardzo skuteczny – szybko przywraca prawidłową wymianę ciepła w wymiennikach przy znacznym obniżeniu kosztów eksploatacji. Czyszczenie poprawia funkcjonowanie urządzeń, nie zachodzi potrzeba ich regeneracji.

DZIAŁANIE:

- Rozbija i usuwa zanieczyszczenia z kamienia i wapna
- Usuwa ogniska korozji
- Przywraca prawidłowe funkcjonowanie urządzeń (kotłów i zasobników)
- Przywraca prawidłową wymianę ciepłą w węzownicach i wymiennikach

SPOSÓB UŻYCIA

Środek chemiczny wymaga do użycia pompy czyszcząco-płuczającej z rewersem (np. E-Kspert 4Flow).

Czyszczenie kotłów, wymienników, urządzeń grzewczych:

1. E-SCALER Uni stosuje się w rozcieńczeniu w 10-15% w ciepłej wodzie (30-35°C) zaczynając od najniższego stężenia. Gdy kolor zmieni się z czerwonego na pomarańczowo-żółty na samym początku czyszczenia lub gdy roztwór stanie się mętny lub musowanie ustanie, należy dodać więcej środka aż kolor roztworu ponownie stanie się czerwony. Zmiana barwy krążącego medium sygnalizuje, że środek chemiczny wyczerpał się.

2. Czyszczenie uznaje się za zakończone, jeśli kolor roztworu pozostaje bliski pierwotnemu (czerwony/różowy). Oznacza to, że środek chemiczny zlikwidował nagromadzony kamień i nie wyczerpuje się. Nie usuwając medium ze środkiem E-Scaler należy dodawać neutralizator E-Neutral do momentu, aż kolor medium zmieni się na pomarańczowo-żółty. Neutralizację uznaje się za zakończoną w momencie, gdy pH roztworu wynosi minimum 7.

3. Zneutralizowany roztwór wylej do kanalizacji. W razie potrzeby powtórz całą procedurę.

4. Dokładnie wypłucz instalację i czystą wodą i dodaj inhibitor TOTAL, aby zabezpieczyć instalację i urządzenia w niej pracujące.

5. Wypłucz pompę czyszczącą wodą bieżącą upewniając się, że w jej wnętrzu nie pozostał roztwór ze środkiem chemicznym.

UWAGA. Preparat posiada wskaźnik wyczerpania (zmiana koloru roztworu na żółtopomarańczowy).

Dane produktu:

E-SCALER UNI 1,5 kg

Kod produktu: E1P808

EAN: 8059617083083

E-SCALER UNI 10 kg

Kod produktu: EP808

EAN: 8059617083267

Dane techniczne:

Aplikacja: wg instrukcji

Kolor: czerwony, fioletowy

Odczyn: PH 1,2

Opakowania: 1,5 kg, 10 kg

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
- czynności renowacyjne i naprawcze zawsze wymagają szczególnej uwagi, staranności i kontroli.
- dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub przechowywanie środka chemicznego.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Porady dotyczące bezpieczeństwa:

P101 Przy konsultacji z lekarzem udostępnić etykietę lub pojemnik produktu.

P102 Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

P234 Przechowywać w opakowaniu oryginalnym.

P280 Ubierać rękawiczki i odzież ochronną. Chronić oczy i twarz.

305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: dokładnie spłukać kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe. Kontynuować płukanie.

P310 Skontaktować się od razu z lekarzem.

P304 + P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: przetransportować poszkodowanego na świeże powietrze i pozostawić w spoczynku - pozycja sprzyjająca oddychaniu.

P303+P361+P353 W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ (i włosami), zdjąć odzież, spłukać skórę/ wziąć prysznic.

P390 Zatrzymać i zebrać wyciek, aby uniknąć szkód materialnych.

P403 + P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

P501 Zutylizuj produkt / pojemnik zgodnie z normami europejskimi.

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620