

PRZEZNACZENIE:

E-SCALER serii 809 jest środkiem chemicznym, mało agresywnym niż pozostałe środki na bazie kwasów, przeznaczonym do usuwania kamienia z instalacji ciepłej wody użytkowej oraz kamienia i korozji z powierzchni urządzeń grzewczych (kotłów, zasobników, wymienników, grzałek) wykonanych materiałów tradycyjnych oraz aluminium. Działa w niskich temperaturach i nie wymaga neutralizacji.

DZIAŁANIE:

- Rozbija i usuwa zanieczyszczenia z kamienia w instalacjach wody bieżącej
- Przywraca prawidłową wymianę ciepłą w węzłownicach i wymiennikach
- Poprawia funkcjonowanie urządzeń grzewczych

SPOSÓB UŻYCIA**1. Czyszczenie wody użytkowej:**

- Środek Euro rozcieńcz z wodą w stosunku 20% do 30% w zależności od stopnia zanieczyszczenia instalacji.
- Opróżnij instalację poprzez otwarcie zaworów z ciepłą wodą.
- Rozprowadź roztwór przy pomocy pompy płuczącej, płucz przez minimum godzinę.
- Po zakończonym płukaniu wypłucz dokładnie sprzęt i instalację wodą bieżącą.
- W razie potrzeby powtórz całą procedurę.

2. Czyszczenie kotłów/wymienników:

- Środek Euro rozcieńcz z wodą w stosunku 20% (dla wymienników aluminiowo-krzemowych), 30% (dla kotłów i komponentów ze stali nierdzewnej) lub 50% (dla kotłów i komponentów wykonanych z materiałów tradycyjnych).
- Kocioł, wymiennik lub inne urządzenie podłącz do pompy płuczącej i uruchom pompę.
- Płucz urządzenie od 1 do 2 godzin w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
- Po zakończonym płukaniu wypłucz dokładnie sprzęt i instalację wodą bieżącą.
- W razie potrzeby powtórz całą procedurę.

Dane produktu:

E-SCALER ALU-SAN 1 kg

Kod produktu: E1809

EAN: 8059617086794

E-SCALER ALU-SAN 10 kg

Kod produktu: E809

EAN: 8059617086800

Dane techniczne:

Aplikacja: wg instrukcji

Kolor: czerwony, niebieski

Odczyn: PH 2-3

Opakowania: 1 kg, 10 kg

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
- czynności renowacyjne i naprawcze zawsze wymagają szczególnej uwagi, staranności i kontroli.
- dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub przechowywanie środka chemicznego.

H290 może być żrący / korozyjny dla metali.

H314 Powoduje poważne oparzenie skóry i poważne uszkodzenia oczu.

Porady dotyczące bezpieczeństwa:

P101 Przy konsultacji z lekarzem udostępnić etykietę lub pojemnik produktu.

P102 Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

P234 Przechowywać w opakowaniu oryginalnym.

P280 Ubierać rękawiczki i odzież ochronną. Chronić oczy i twarz.

305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: dokładnie spłukać kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe. Kontynuować płukanie.

P310 Skontaktować się od razu z lekarzem.

P304 + P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: przetransportować poszkodowanego na świeże powietrze i pozostawić w spoczynku - pozycja sprzyjająca oddychaniu.

P303+P361+P353 W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ (i włosami), zdjąć odzież, spłukać skórę/ wziąć prysznic.

P390 Zatrzymać i zebrać wyciek, aby uniknąć szkód materialnych.

P403 + P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

P501 Zutylizuj produkt / pojemnik zgodnie z normami europejskimi.

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620