

PRZEZNACZENIE:

EURO 810 A i B jest zestawem dwóch środków chemicznych służących do czyszczenia komór spalania i wymienników ciepła w kotłach gazowych. EURO 810 A jest płynnym, szybko działającym środkiem zasadowym połączonym z inhibitorami organicznymi. EURO 810 B jest szybko działającym kwasem służącym do usuwania osadów kamienia.

DZIAŁANIE:

- Rozbija i zmiękcza osady powstałe ze spalania gazu ziemnego/LPG w komorach kotłów gazowych.
- Umożliwia i przyspiesza proces czyszczenia wymienników aluminiowo-krzemowych oraz inox od strony ogniowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Oba środki używać bez rozcieńczania ich z wodą.

Przy użyciu pompki spryskującej/hydronetki:

1. Spryskaj czyszczoną powierzchnię środkiem A do momentu, aż cała powierzchnia stanie się mokra. Chemia w reakcji z zanieczyszczeniami powinna zacząć musować pianą.
2. Po maksymalnie 15 minutach spłucz całą powierzchnię dużą ilością wody.
3. Następnie ponownie przy użyciu pompki spryskaj czyszczoną powierzchnię środkiem B do momentu, aż cała powierzchnia stanie się mokra. Chemia w reakcji z zanieczyszczeniami powinna zacząć musować pianą.
4. Po maksymalnie 5 minutach spłucz całą powierzchnię dużą ilością wody.
5. W razie potrzeby powtórz całą procedurę.

Do całkowitego wyczyszczenia powierzchni wymiennika potrzebne jest użycie szczotki lub silnego strumienia wody (np. myjki ciśnieniowej), które usuną zmiękczone osad.

Dane produktu:

E-SCALER CONDENS CLEAN A 5 kg

Kod produktu: E810A

EAN: 8052282313080

E-SCALER CONDENS CLEAN B 5 kg

Kod produktu: E810B

EAN: 8052282313097

Dane techniczne 810 A:

Aplikacja: wg instrukcji

Kolor:

Odczyn:

Opakowania: 5 kg

Dane techniczne 810 B:

Aplikacja: wg instrukcji

Kolor: bezbarwny

Odczyn: PH 1

Opakowania: 5 kg

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
- czynności renowacyjne i naprawcze zawsze wymagają szczególnej uwagi, staranności i kontroli.
- dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub przechowywanie środka chemicznego.

H271 Może spowodować pożar lub wybuch; bardzo palny.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Porady dotyczące bezpieczeństwa:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/nagrzanych powierzchni.

P221 Podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć mieszania z materiałami palnymi.

P283 Nosić całkowicie ognioodporną odzież lub tkaniny ognioodporne.

P304 + P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: przetransportować poszkodowanego na świeże powietrze i zatrzymać odpoczywać w pozycji sprzyjającej oddychaniu.

305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: dokładnie spłukać kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe. Kontynuuj płukanie.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/ krajowymi / międzynarodowymi normami.

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620