

Typy pomiarów:

- pomiar odczynu pH cieczy
- pomiar przewodności elektrolitycznej cieczy (EC)
- pomiar całkowitej ilości związków rozpuszczonych w wodzie (TDS)
- pomiar temperatury cieczy

Miernik daje odczyt w pięciu skalach: μS , ppm, pH, $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$

Zakres pomiarów:

- zakres wskazań odczynu pH: 0-14
- zakres wskazań konduktometru EC w μS : 0-19999
- zakres wskazań TDS w ppm (mg/dm³): 0-19999
- zakres wskazań termometru w $^{\circ}\text{C}$: 0,1-60
- zakres wskazań termometru w $^{\circ}\text{F}$: 32-140
- rozdzielczość $\mu\text{S/ppm}$: 1
- rozdzielczość miernika odczynu: 0,01 pH
- rozdzielczość termometru: 0,1 $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
- dokładność pomiaru EC/TDS: +/- 2%
- dokładność pomiaru $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$: +/- 1
- automatyczna kompensacja temperatury: 0-60 $^{\circ}\text{C}$
- współczynnik konwersji EC->TDS: 0,5
- kalibracja EC/TDS automatyczna elektroniczna 3 punktowa
- kalibracja pH automatyczna elektroniczna 3 punktowa
- sonda: odłączana platynowa elektroda z sondą pH, czujnikiem porównawczym i temperatury
- klasa wodoszczelności IP67 (IPX6)
- funkcja oszczędzania baterii auto-off: 5 minut
- zasilanie: 3 baterie 1,5V LR44
- wymiary w cm: 18,3 x 3,7 x 3,7

Miernik wyposażony jest w zestaw do kalibracji urządzenia.



Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620