

**Zastosowanie**

- likwidacja wycieków w instalacjach centralnego ogrzewania,

Działanie

- likwiduje ubytki wody do 35 l/ dobę,
- tworzy powłokę zamykającą wycieki z instalacji c.o.
- kompatybilny z systemami wykonanymi ze wszystkich typów materiałów,
- nie niszczy armatury, pomp, wymienników.

STOP jest środkiem do likwidacji wycieków oraz uszczelnianiu połączeń w instalacjach grzewczych. Zapobiega wyciekom do 35 l/dobę. Jego działanie polega na wykrywaniu nieszczelności, przez które powietrze dostaje się do instalacji. STOP krystalizuje się w momencie zetknięcia z powietrzem, tworząc strukturę żywiczną blokującą wyciek. Powstała blokada jest odporna i trwała. STOP sprawdza się tam, gdzie możliwość wykrycia miejsca wycieku jest bardzo trudna – rurociągi przemysłowe izolowane, rurociągi schowane w szachtach oraz instalacje ogrzewania podłogowego.

Sposób użycia:

Określ poziom wycieku, odpowietrz pompy i usuń filtry w instalacji.

Otwórz zawory grzejnikowe, odcinające i mieszające. Odpowietrz pompy i wprowadź środek do instalacji.

Sprawdź wartość pH - powinien mieścić się w zakresie 10,5 - 11 pH. Ten zakres potwierdza odpowiednią ilość środka w instalacji.

Uruchom urządzenie grzewcze w pracy ciągłej na minimum 2 godziny i temperaturze powyżej 55 stopni Celsjusza. To czas niezbędny do właściwego rozprowadzenia preparatu w instalacji.

Po wykonaniu powyższych czynności przywróć instalację do poprzednich ustawień.

Środek powinien zostać usunięty z instalacji do 30 dni od momentu jego wprowadzenia.

Dane produktu:

Uszczelniacz wycieków STOP 1 litr

Kod produktu: EST0135

EAN: 8059617082802

Dane techniczne:

Aplikacja: 1 litr / 35 litrów wycieku na dobę

Kolor: czerwony

Odczyn: PH 8

Opakowanie: 1 litr

Potrzebujesz wsparcia?
+48 451 586 620